

YLEISKUVA TOIMINNASTA

Läjitysalueelle toimitetaan Kemijärven alueelta tulevia ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat pilaantumattomia rakentamiseen kelpaamattomia, yleensä routivia maamassoja.

Läjitettävät maat ajetaan läjitysalueelle kuorma-autoilla kasoihin penkan reunalle, josta ne pyöräkuormaajalla työnnetään tasaiseksi yhteneväiseksi maa-alueeksi. Läjityskorkeus on 2-4 metriä. Kasat ovat ennen tasoitusta noin kaksi metriä korkeampia kuin lopullinen läjityskorkeus.

Valmista läjitystäyttöaluetta käytetään purkubetonin ja -tiilien sekä asfalttijätteen varastointiin ja jalostamiseen. Tässä yhteydessä haetaan lupaa rakennusten purkamisesta muodostuneen betoni- ja tiilijätteen, sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja säilyttämiseen. Sekä puun murskaus ja varastointi toimintaan, sekä mullan valmistukseen.

Läjitettävien maamassojen määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain ja on riippuvainen käynnissä olevista rakennustyömaista. Alueelle on suunniteltu levitettävän enintään 10 000 m³ maamassoja vuosittain. Keskimäärin maamassoja levitetään, noin 3 500m³ vuodessa.

Läjitettävät maamassat tulevat Kemijärven alueen työmailta. Työmailta tulevien maamassojen läjittäminen tapahtuu ainoastaan teknisen osaston luvalla ja valvonnassa.

Läjityspaikalle ajetaan Luusuantien kautta keskustan suunnasta.

Läjitystoiminnan edetessä valmis läjitystäyttö muotoillaan tasaiseksi, jottei haitallisia lammikoita pääse tulemaan.

Alueelle ei varastoida polttoaineita eikä muitakaan öljytuotteita.

Aluetta voidaan käyttää lumenkaatopaikkana. Lumen määrä riippuu vuosista. Keskimäärin alueelle tuodaan arviolta 10 000 irtokuutiometriä. Suurimmillaan määrä voi olla 30 000 irtokuutiometriä.

Aluetta voidaan käyttää myös Matti Kelloniemi Oy:n muuhun lyhytaikaiseen varastointiin.

Etäisyys lähimpään asutukseen on 0,4 km ja tiehen 25 metriä.