

TUOTANTO JA RAAKA-AINEET

Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 49 000 tonnia vuodessa. Keskimääräinen läjitysmäärä on 10 000 tonnia. Läjitys tehdään siten että alue muodostuu kantavaksi, jolloin sitä pystytään käyttämään varastoalueena. Ylijäämämaiden käsittely tapahtuu kuorma-autoilla, kaivinkoneilla ja pyöräkuormaajilla. Läjitysalue on esitetty liitteenä olevassa asemapiirustuksessa.

Tiealueilta tulleet betonirummut sekä muut mahdolliset betoni- ja tiilijätteet (esimerkiksi siltojen purkamisesta) varastoidaan alueella kootusti. Ylijäämäbetonia ja tiiliä varastoidaan kerrallaan enintään 5 tonnia. Betoni- ja tiilijätteet murskataan hyödyntämiskelpoiseksi kaivinkoneilla ja raudat erotetaan hyötykäyttöön.

Alueelle tuotava purettava asfaltti katsotaan sivutuotteeksi eikä jätteeksi. Perustelut sivutuotteeksi määrittelylle ovat seuraavat:

Jätelain (646/2011) 5.2 §:n mukaisesti (a)ine. tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja:

- 1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;
- 2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;
- 3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä
- 4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Purettava asfaltti syntyy osana kaupungin suorittamaa katujen kunnostusta, joten toiminnan ensisijaisena tarkoituksena ei ole purkuasfaltin valmistaminen.

Lisäehdot:

1. Katujen kunnossapito on kaupungin lakisääteinen tehtävä. Siten katujen asfaltoinnista on varmuus jatkossakin ja purettu asfaltti pysytään hyödyntämään samassa yhteydessä.
2. Purettua asfalttia täytyy käsitellä enintään seulomalla ja murskaamalla ennen sen käyttämistä uuden asfaltin raaka-aineena.
3. Purkuasfaltti syntyy osana katujen kunnostusta.
4. Purkuasfaltti vastaa koostumukseltaan uutta asfalttia, joten se täyttää ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Aluetta voidaan käyttää lumenkaatopaikkana. Lumen määrä riippuu vuosista. Keskimäärin alueelle tuodaan arviolta 10 000 irtokuutiometriä. Suurimmillaan määrä voi olla 30 000 irtokuutiometriä.

Aluetta käytetään myös muuhun kaupungin varastotoimintaan, mutta se ei vaadi ympäristöluvitusta. Alueella ei säilytetä polttoaineita. Alueella ei tule vesi- eikä sähköjohtoa. Mikäli alueelle tulisi sähkö- tai vesi, niin ne eivät liity ympäristöluvan mukaiseen toimintaan.