

YLEISKUVA TOIMINNASTA

Läjäytysalueelle toimitetaan kaupungin rakennustyömailta tulevia ylijäämämaita. Alueelle voidaan tuoda kaupungin hyväksynnällä myös muita ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat pilaantumattomia rakentamiseen kelpaamattomia, yleensä routivia maamassoja. Läjitettävät maat ajetaan läjäytysalueelle kuorma-autoilla kasoihin penkan reunalle josta ne pyöräkuormaajalla työnnetään tasaiseksi yhteneväiseksi maa-alueeksi. Läjäytyskorkeus on 156.20 (korkeusjärjestelmä N2000). Kasat ovat ennen tasoitusta noin kaksi metriä korkeampia kuin lopullinen läjäytyskorkeus.

Valmista läjäytystyttöaluetta käytetään kaupungin katualueilta tulleiden betonirumpujen sekä muun purkubetonin ja –tiilien varastointiin. Tässä yhteydessä ei haeta lupaa rakennusten purkamisesta muodostuneen betoni- ja tiilijätteen purkamiseen.

Läjitettävien maamassojen määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain ja on riippuvainen käynnissä olevista rakennustyömaista. Alueelle on suunniteltu levitettävän enintään 49 000 m³ maamassoja vuosittain. Keskimäärin maamassoja levitetään, noin 10 000m³ vuodessa.

Läjitettävät maamassat tulevat pääosin Kemijärven kaupungin työmailta, mutta jonkin verran myös muilta lähialueen työmailta. Työmailta tulevien maamassojen läjittäminen tapahtuu ainoastaan teknisen osaston luvalla ja valvonnassa.

Läjäytyspaikalle ajetaan Varikkotien kautta ja ajoneuvoliittymään on asennettu lukittava puomi estämään luvaton liikenne. Portti pidetään lukittuna, jos läjäytysalueelle ei ole menossa luvallista liikennettä.

Läjäytystoiminnan edetessä valmis läjäytystyttö muotoillaan tasaiseksi, jottei haitallisia lammikoita pääse tulemaan.

Alueelle ei varastoida polttoaineita eikä muitakaan öljytuotteita.

Aluetta voidaan käyttää lumenkaatopaikkana. Lumen määrä riippuu vuosista. Keskimäärin alueelle tuodaan arviolta 10 000 irtokuutiometriä. Suurimmillaan määrä voi olla 30 000 irtokuutiometriä.

Aluetta käytetään myös kaupungin muuhun varastotoimintaan sekä pelastuslaitoksen harjoitusalueena.