

## YLEISKUVA TOIMINNASTA

Läjäytysalueelle toimitetaan kaupungin rakennustyömailta tulevia ylijäämämaita. Alueelle voidaan tuoda kaupungin hyväksynnällä myös muita ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat pilaantumattomia rakentamiseen kelpaamattomia, yleensä routivia maamassoja. Läjitettävät maat ajetaan läjäytysalueelle kuorma-autoilla kasoihin penkan reunalle josta ne pyöräkuormaajalla työnnetään tasaiseksi yhteneväiseksi maa-alueeksi. Läjäytyskorkeus nykyinen korkeusasema on n.172.0. Alueen rajauksen täyttyessä aletaan korottaa penkkaa, jolloin penkkakorkeus 174.5 (korkeusjärjestelmä N2000). Portilla korkeusasema on 172.9 Penkan päähän ajettavat kasat ovat ennen tasoitusta noin kaksi metriä korkeampia kuin lopullinen läjäytyskorkeus.

Läjitettävien maamassojen määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain ja on riippuvainen käynnissä olevista rakennustyömaista. Alueelle on suunniteltu levitettävän enintään 49 000 tonnia maamassoja vuosittain. Keskimäärin maamassoja levitetään, noin 10 000 tonnia. vuodessa.

Läjitettävät maamassat tulevat pääosin Kemijärven kaupungin työmailta, mutta jonkin verran myös muilta lähialueen työmailta. Työmailta tulevien maamassojen läjittäminen tapahtuu ainoastaan teknisen osaston luvalla ja valvonnassa.

Läjäytyspaikalle ajetaan Luusuantien kautta ja ajoneuvoliittymään on asennettu lukittava puomi estämään luvaton liikenne. Portti pidetään lukittuna, jos läjäytysalueelle ei ole menossa luvallista liikennettä.

Läjäytystoiminnan edetessä valmis läjäytystäyttö muotoillaan tasaiseksi, jottei haitallisia lammikoita pääse tulemaan.

Alueelle ei varastoida polttoaineita eikä muitakaan öljytuotteita.

Aluetta voidaan käyttää lumenkaatopaikkana. Lumen määrä riippuu vuosista. Keskimäärin alueelle tuodaan arviolta 10 000 kuormametriä. Suurimmillaan määrä voi olla 30 000 kuormakuutiometriä.

Maankaatopaikan toiminta-ajat ovat arkisin 06:00- 20:00 ja lauantaisin 08:00-18:00.